

Milano Air S 4000

7391 245



KENMERKEN

Alle vuurkracht en zuigkracht in één.

De perfecte combinatie van een hoogwaardige inductiekookplaat en een krachtige afzuigkap, gecombineerd in een elegant en ergonomisch ontwerp.

De Foster Milano Air biedt vier ruime kookzones die kunnen worden gekoppeld via de brugfunctie tot **twee riante kookzones van 21 x 39 cm.**

6 verschillende afzuigvermogens tot 680m³/h garanderen een krachtige en efficiënte afzuiging in alle omstandigheden.

Het geheel is perfect vlak, zelfs de afzuigruimte. De hele ruimte is dus in perfecte veiligheid beschikbaar voor de potten.

TECHNISCHE DATA

Kookzones: 2 Bridge zones 3700W ofwel

Links vooraan: 16 cm 1200 (1600 W PowerBoost)

Links achteraan: 20 cm 2300 (3000 W PowerBoost)

Rechts vooraan: 16 cm 1200 (1600 W PowerBoost)

Rechts achteraan: 20 cm 2300 (3000 W PowerBoost)

Afzuiging:

Max. debiet: 680 m³/h

Energieklasse: A+

Jaarlijks verbruik: 30,7 kWh/jaar

Efficiëntieklasse vetfilter: B

Geluid max. snelheid: 74dBA

Toestelafmetingen: (mm)

Nisafmetingen: (mm)

Breedte: 860

Breedte: 810

Diepte: 530

Diepte: 500

Hoogte voor het geheel: 820 - 975

Hoogte voor het geheel: 820 - 975

Powered by



assist2enjoy

Assist2Enjoy - Verbrandhofstraat 16 8800 ROESELARE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.fisherpaykel-belgium.be



- Automatische uitschakeling voor elke zone
- Automatische potdetectie
- Aanduiding restwarmte
- Veiligheidstimer
- Kinderveiligheid
- Toetsenvergrendeling
- Overkookveiligheid
- Overloopbeveiliging afzuiging: max 1,5 l

Aantal inductie zones: 4
Aantal Bridge-zones: 2
Soft Touch elektronische bediening
Aantal vermogens: 9 + PowerBoost
Kooktimer: tot 99 min per zone

compacte EMB-plintmotor
Aantal afzuigvermogens: 4 + 2 intensief
Automatische uitgestelde stop
Indicator reinigen vetfilter
Indicator reinigen/vervangen koolstoffilter
Maximum motor vermogen: 680 m³/h
Maximaal geluidsniveau: 74 dBA
Speed 1 luchtstroom: 240 m³/h
Speed 1 Geluidsniveau: 48 dBA
Speed 4 luchtstroom: 500 m³/h
Speed 4 Geluidsniveau: 66 dBA

Vlakke easy clean keramische glasplaat met praktische en intuïtieve geïntegreerde touch-bediening van de kookzones en de afzuigfunctie.

De installatie is gemakkelijk en zeer flexibel.

De vorm van het kanaal laat voldoende ruimte achter de kast, waardoor twee ruime laden kunnen worden geïnstalleerd. De compacte plintmotor kan worden gedraaid om de luchtafvoer in de geschikte richting te vergemakkelijken.

Mono fase: 230V -1P+N
Twee fase: 400 V - 2P+N
Vermogen kookvlak: **7400 W**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**

Vermogen afzuigmotor: **168W**
Geaard stopcontact op de stuur-eenheid

Optionele **koolstoffilter** voor recirculatie: **9700 529**
De koolstoffilter kan 1 maal gerenegeneerd worden door te reinigen in de afwasmachine

